



Product code: EP700H 41-102

Enkeldeurs koelkast



De EcoPro G3-serie biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage bedrijfskosten en hoge betrouwbaarheid, waardoor ze de eerste keuze is voor de foodservice-professional.


Kenmerken & voordelen

- Foster Shield betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u, van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch ontwerp, beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
- Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert, helpt +stayclear uw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven.
- Toonaangevende bruikbare capaciteit, nu geleverd met 4 schappen als standaard.
- Hoogwaardig 304 roestvrij staal wordt standaard gebruikt voor alle deuren en afdekkingen van de G3 - de gouden standaard in roestvrij staal - wat betekent dat de zwaarst gebruikte contactpunten op het product worden afgedekt
- Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C

Roosters		Basis uitvoering		Deuren	
Extra heavy duty shelving	Optie	Wielen 80 mm	Standaard	Rechts afgehangen deur(en)	Standaard
4 roosters (GN2/1)	Standaard	Poten van 150 mm	Optie	Links afgehangen deur(en)	Optie
Koudemiddel		Elektrische aansluiting, Service & Energie label		Opties	
R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard	230/50/1	Standaard	Helicoil-stekker	Optie
Stekkerklaar	Standaard	220/60/1	Optie	Energie	
Remote uitvoering	Optie	Benodigde zekeringen	10	AEC	332
Specificatie		Uitvoering		Netto inhoud:	479.9
Gross volume (ltrs)	600	rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard	Energielabel	A
Koelkast +1°/+4°C	Standaard	rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie	EEI	23.77
Breedte	700				
Diepte	855				
Hoogte	2080				

Aandachtspunten

- Standaard op wielen, split modellen op poten
- Voldoende luchtstroom en service ruimte moeten boven de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm
- Diepte met de deur open is 1500mm



Toepassing

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 ° C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur
+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.