



Product code: EP1440H 41-166

Dubbeldeurs koelkast



De EcoPro G3 biedt een combinatie van geavanceerde koeltechnologie, lage energiekosten én voedselveiligheid waardoor ze de eerste keuze voor iedere food-professional zou moeten zijn

Kenmerken & voordelen


- Foster Shield betekent dat u er zeker van kunt zijn dat u, van geavanceerde temperatuurregeling tot hygiënisch ontwerp, beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag.
- Met PureControl maakt het controllerdisplay van de G3 gebruik van zuivere LED's, met InGaN-technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie bereikt en langer meegaat - en dat alles bij een lager stroomverbruik.
- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert, helpt +stayclear uw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven.
- Toonaangevende bruikbare capaciteit, nu geleverd met 8 schappen als standaard.
- Koelt met gemak tot omgevingstemperaturen van maar liefst 43°C

Roosters		Basis uitvoering		Deuren	
Extra heavy duty shelving	Optie	Wielen 80 mm	Standaard	Links rechts afgehangen deur	Standaard
8 roosters (GN2/1)	Standaard	Poten van 150 mm	Optie	Rechts afgehangen deur(en)	Standaard
Koudemiddel		Elektrische aansluiting, Service & Energie label		Opties	
R290 - natuurlijk koudemiddel	Standaard	230/50/1	Standaard	Helicoil-stekker	Optie
Stekkerklaar	Standaard	Uitvoering		Energie	
Remote uitvoering	Optie	rvs uitwendig, rvs 304 deur, alu inwendig	Standaard	AEC	747.5
Specificatie		rvs 304 achterzijde voor eiland opstelling	Optie	Netto inhoud:	959.8
Gross volume (ltrs)	1350			Energielabel	B
Koelkast +1°/+4°C	Standaard			EEI	34.19
Breedte	1440				
Diepte	855				
Hoogte	2080				

Aandachtspunten

- Standaard op wielen, split modellen op poten
- Voldoende luchtstroom en service ruimte moeten boven de bovenkant van de kast worden vrijgehouden: 100mm
- Diepte met deur open is 1500mm

Eco Design labels en informatie



Toepassing


Dit apparaat is bedoeld voor gebruik bij omgevingstemperaturen tot 40 °C

Veiligheid

Voorzorgsmaatregelen en onderhoudsadvies, om een efficiënte werking te garanderen, zijn te vinden in deze producthandleiding.

Recycling

Voor recycling en zorg rond het levenseinde van dit product, raadpleeg het gedeelte over milieu op de website.



The Refrigeration Experts

Foster Refrigerator, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur

+31 76 5087 500 | info@foster-nl.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen alleen ter illustratie. Het is niet de bedoeling dat alle afbeeldingen en foto's worden gebruikt voor, of deel uitmaken van een contract tenzij dit specifiek schriftelijk in het contract is opgenomen. Alleen de afmetingen en specificaties die zijn opgenomen in de offerte of de orderbevestiging zijn contractueel bindend.