

technical data sheet

Order No. 484-1075

Item/Model SARO Thermo Connect Kit + sensor
model 4777

GTIN 4017337 058211



- Meeteenheid voor temperatuur en vochtigheid bestaande uit sensor (B) en
- Poort (A)
- Meetwaarden kunnen worden overgedragen naar een smartphone (iOS / Android) of de pc
- Alarmen kunnen worden geactiveerd bij ingestelde afwijkingen
- Sensorbereik van ca. 100 m (radiofrequentie 868 MHz)
- Dankzij een internetverbinding is overal flexibel gegevens ophalen/beheer mogelijk
- Meetbereik:
- -5 / +59,9 ° C (nauwkeurigheid +/- 1 ° C)
- 5/95% RV (nauwkeurigheid +/- 5%)
- -50 / + 110 ° C (sonde) (nauwkeurigheid +/- 0,5 ° C))
- Leveringsomvang:
- Sensor met digitaal display en sonde met 3 m lange kabel, inclusief kunststof muurbeugel (benodigde batterijen 2x AAA elk 1,5 V niet inbegrepen
- bevatten)
- Gateway met kunststof muurbeugel en 230 volt voedingsadapter + 1,3 meter
- Router-aansluitkabel
- Het is niet nodig om handmatig waarden vast te leggen door de automatisch mogelijke PDF / CSV-rapportage,
- Kan worden opgeslagen of afgedrukt (tot 90 dagen toegankelijk)
- Eenvoudige installatie van de gratis Thermoconnect-app op uw smartphone
- of via de gratis website: monitor.mobile-alerts.eu
- Sensoren (B) kunnen eenvoudig worden aangesloten en bediend via het scannen van QR-codes en zijn eenvoudig te configureren op smartphones
- Uitbreiding tot 60 sensoren mogelijk
- (extra sensor: 1 stuk - bestelnr.: 484-1070)

Origin China

customs tariff no. 9025190090

Importer Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827